

### 功能規格

- 提供 3 種顏色( 黑、銀、玫瑰金)選擇。
- ARM CPU 架構，系統穩定
- 與一般網路設備連接，不必外加特殊設備，即可連線對講
- 小門口機紅外線偵測到人通過，可以連動拍照或錄影存證(選配)，增進居家安全
- 2 組網路接口，可與小門口機對接，可節省網路設備成本
- 7 吋(解析度 800x480)全平面電容式觸控螢幕，反應靈敏，支持觸控手勢，可以滑動螢幕
- 附緊急按鍵，可發出緊急警報並同時通知管理員機
- 高畫質影音，免持聽筒對講，有迴音消除功能
- 具看門狗功能，避免當機
- 具訊息通知燈，可指示有社區訊息，或家人留言等，及提供瓦斯度數回報輸入功能。
- 提供可由小門口機增卡及刪卡之功能
- 有 RS485 介面，可以提供與家電開關控制器連接
- 支援市面網路型監視攝影機(支持 RTSP 協定)
- 可推播警報訊息至手機 APP，需搭配有 WHS-Push 推撥伺服器系統

# WH-607I

## 網路型室內對講機



項目	內容	備註
通訊協定	TCP/IP, SIP	支援 RTSP
通訊接口	RJ-45 * 2	一組可用於接小門口機
工作電壓	DC12V 2A	(變壓器選配)
螢幕	7 吋電容式觸控螢幕	解析度 800 * 480
按鍵	SOS 鍵, Reset 鍵	2 個(在右側)
燈號顯示	訊息指示燈 * 1	留言, 未接來電, 保全等訊息
數位輸入(DI)	5 組防盜迴路	
	3 組 24 小時迴路	瓦斯, 火災, 緊急求救
IO 端子	一組 USB, 一組 RS485	USB 用於軟體更新
外觀尺寸	190x135x15 mm	塑膠外殼
安裝方式	外掛式	雙聯盒安裝