

# 感應型電子門鎖

## AR-323 (D)



### 商品特性

- ◎ 支援連網及單機運作模式
- ◎ 提供 SOR 功能  
截止期限、啟用期限  
自動扣款、計時、計次  
全球通行機制及內建隱藏式指令，可替代按鍵及電腦進行設定
- ◎ 內建萬年曆
- ◎ 門未關妥警報、強迫開門警報
- ◎ 可使用機械鑰匙開門
- ◎ 使用電池來外部緊急供電開門

### 產品規格

感應頻率	13.56MHz
資料傳輸標準	ISO14443A/B+15693 ISO15693
感應距離	0-2cm
環境溫度	-20°C to +60°C
適用門厚度	美規：40mm-44mm 45mm-49mm 50mm-54mm 55mm-59mm 60mm-64mm 65mm-69mm 70mm-74mm 75mm-80mm
開門方向	左推 左拉 右推 右拉
工作溼度	15% - 95% RH
開鎖方式	Mifare 感應卡 / 機械鑰匙
判讀時間	< 1.5 Sec.
低電壓提示	有(< 5.3 VDC)
低電壓緊急處理	使用 9VDC 電池外部緊急供電
輸入電壓	單機：6VDC(LR6-AA x 4, 2500mAH) 連網：12VDC(電源經 AR-321DAX1 轉換後供電)
消耗電流	單機：< 80μA 連網：< 50mA
電池壽命	單機：約 8 個月(1 天刷卡 6 次計算) 連網：不需使用電池
外殼材質	鋅合金
顏色	香檳金 / 雪狐銀 / 微醺紅
重量(g)	3.9
配件	單機：母卡 x2、電池(LR6-AA) x4 連網：AR-321DAX1(專用連線模組)