

HBS-5600P
HBS-5600C



5.55吋 五合一網路綜合型測試工程寶

產品特點

- 5.55吋 OLED 觸控螢幕，1280*720 螢幕解析度 **(New)**
- 支持 H.265/H264、4K 主碼流測試，1200萬網路攝影機測試
- 支持 ONVIF 網路攝影機一鍵測試，IP 帳號、密碼修改
- 獨家訂製台灣 ACTI、可取、晶睿、利凌品牌測試工具 **(New)**
- 支持 800萬 AHD/CVI/TVI & CVBS輸入測試+ UTC 菜單控制
- AUTO HD 同軸攝影機盲測出圖，直接讀取
- 4K HDMI + 2K VGA 輸入顯示
- 新一代四核 CPU，提升產品性能與反應速度 **(New)**
- 搭載 LPDDR4 記憶體，顯示影像、圖像更為快速 **(New)**
- 新增 CVI 5.0 同軸音頻功能 **(New)**
- 內置高級網路工具可進行 PING 包、IP 位址掃描、IP 位址衝突、路由跟蹤等多種網路測試 **(New)**
- 內建 2.4G WIFI 可連網下載 APP 與在線升級
- PoE 48V / 30W & DC12V / 3A 輸出供電
- UTP 網線通斷測試，可測試纜線前-中-後三處狀態
- 配有防水收納包+吊帶/手挽帶收納，方便攜帶功能
- 新版三合一尋線器：尋線/排序/強電型驗電筆 **(選配)**

安卓版本：10.0 1G+8G



強電型尋線器(選配)

產品規格

| 產品型號 | HBS-5600P 標準款 | HBS-5600C 加尋線器 |
|-------------|--|-------------------|
| 螢幕規格 | 5.55吋 OLED 觸控螢幕 1280 x 720 | |
| 網路埠 | 10/100/1000M 自動調整，RJ45 端口 | |
| WIFI | 內置 2.4G WIFI，最大速率 150M，可測試無線網路攝影機，支持創建 WIFI 熱點 | |
| IP 攝影機測試 | ONVIF(帶PTZ 雲台控制)，ACTI、大華、海康、三星、天地偉業、科達、霍尼韋爾、等八十多家品牌攝影機 另包含晶睿、奇偶、昇銳、杭特、慧友、陸泰、利凌、可取、鼎高等台灣品牌也可定制 | |
| AHD/CVI/TVI | 最高到 8MP(以下相容) | |
| CVBS 類比訊號測試 | Video IN BNC 輸入，支持 NTSC/PAL 制式 | |
| UTC 同軸菜單控制 | 可透過 UTC 同軸控制攝影機菜單內容 | |
| 雲台控制 RS485 | 支持 RS485，速率 600-115200bps 支持 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等三十多種協議 | |
| 螢幕截圖、錄影、回放 | 對測試畫面進行截圖、錄影，支持中文命名保存，相片瀏覽、錄影回放操作 | |
| UTP 網線通斷測試 | 測試任意兩芯或兩芯以上的網線，螢幕上可快速顯示連接順序和網線編號 | |
| 網線 TDR 測試 | 測試網線線對狀態、長度，最遠可測達 600米 | |
| HDMI 輸入 | 4K HDMI 輸入顯示(分辨率全相容+聲音輸入) | |
| VGA 輸入 | 2K VGA 輸入顯示 | |
| 聲音輸入 | 支援一路網路攝影機音訊測試，可連接耳機測試聲音是否正常 | |
| POE 供電 | PoE 48V 電源輸出，最大功率 30W | |
| DC12V 輸出 | DC12V / 3A 輸出供電 | |
| LED 手電筒 | 超高亮度 LED 照明燈 | |
| 電池供電 | 內置 7.4V / 3350mAh 充電式鋰電池，方便攜帶操作 | |
| 工作時間 | 正常工作 6 個小時 | |
| 尋線功能 | X | ✓ |