

### POE 特性：

1. IEEE802.3af/at 國際標準。
2. 4 個 10/100 PoE+2 個 10/100 Up Link。
3. 自動檢測調整單口功率最大 30W。
4. 自動檢測支援 POE 的設備及非 POE 的設備。
5. 電源優先順序保證關鍵節點的電源供應
6. 預設標準(D) 100M 最高傳輸 100 米。
7. 延長模式(L)10M，最高傳輸 250 米。
8. IEEE802.3 x 全雙工/半雙工流量控制。
9. 資料交換的存儲和轉發。



### 規格內容：

產品名稱	4+2 PoE Switch HUB
型號	KIM-04F20F
POE 埠	1-4 埠支援 IEEE802.3 af/at 標準
輸出功率	15.4W/30W IEEE802.3af/at
供電芯線	1/2+、3/6- 4/5+7/8-
整機功率	≤65W (52V 1.25A)
POE 標準	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
POE 類型	末端跨接法
供電距離	≤250m
網路標準	IEEE 802.3、IEEE802.3u、802.3x、802.3af/at
網路介質	10/100 base-tx: cat.5e 以上非遮罩雙絞線
資料傳輸距離	≤250m
交換數據總頻寬	1.6Gbps
轉發模式	存儲和轉發
轉發速率	10BASE-T:14880PPS/port 100BASE-tx: 14800pps/port
MAC 位址	1K MAC 位址表
POE 埠功能	供電優先機制，快速與轉發，MAC 自動學習與強化 IEEE802.3X 全雙工流控與 Backpressure 半雙工流控
LED 指示燈	LINK/ACT. 100Mbps; POE 狀態指示燈; 電源指示燈; Extend 指示燈
工作環境	工作溫度：-10°~ +55°C
輸入電壓	AC110V~220V 50/60HZ
尺寸/重量	230mm*150mm*45mm(L*W*H)/1kg