

KIM-7263SF

200 萬畫素同軸高清半球型 低照度紅外線攝影機



產品特性

- 採用高畫素低照度 CMOS 影像元件，低照時也能提供明亮清晰畫面
- 最高解析度 1920 x 1080
- 4 合 1 影像輸出
可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS
- 高效能紅外線，投射距離可達 20 公尺
- 自動切換 ICR 紅外線濾片，呈現真實色彩
- UTC(CoC) 同軸或絞線控制 OSD 繁體中文選單
- 標準 BNC 輸出，同軸線傳輸 3C/5C 可達 300/500 公尺、雙絞線可達 300 公尺

規 格

影像元件	1/2.8" SONY Starvis IMX307 CMOS
圖像處理器	Nextchip NVP2441H
有效畫素	1080P (1920 x 1080) @30fps(NTSC) / 25fps(PAL)
同步方式	內同步
最低照度	0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), IR燈照射下: 0 Lux
電子快門	自動1/60(1/50)~1/100,000秒 手動1/30(1/25)~1/50,000秒, FLK, 慢快門2~30X
鏡頭	可選購 固定鏡頭2.8mm / 4mm/6mm
紅外線	高功率陶瓷LED x 6顆, 壽命20,000小時
紅外投射距離	20公尺
日夜轉換模式	外部觸發(紅外線)/彩色/黑白/自動 ICR紅外線濾片自動切換, 可調延時0~60秒
影像輸出	BNC:高清AHD / TVI / CVI, 標清CVBS (可切換)
訊雜比	高於65dB @AGC OFF
增益控制	自動, 可調位準
白平衡	自動/AWC/AWB/室內/室外/手動
背光補償	開/關, 可調整區域位置大小及位準, 支援4區域強光抑制
寬動態	自動/開/關, 可調位準
透霧功能	自動/關, 可調位準
雜訊消除	2D/3D DNR, 可調位準
影像調整	銳利度/暗角補償/凍結/鏡像翻轉/負片 移動偵測/隱私區域/壞點補償
同軸視控	支援
選單語言	English /中文/韓文/等12國語言
工作環境	溫度-10°C~50°C, 濕度小於90% (無凝結)
電源供應	DC12V±10%
消耗電流	Max. 500mA (IR on)
尺寸	96(W)×80(H) mm
外殼材質	塑膠

