

智慧辨識 (人體/車輛/臉辨) 混合型錄放影機 KIM-8108MS (8 路同軸/ 4 路 IP)




產品特性

- 採用 AI 深度學習演算技術進行人體及車輛全頻道智慧位移分析。
- 支援 4 路電子圍籬智慧分析，可針對人體/車輛警報以降低誤報率。
- 支援 2 路人臉辨識、2 路人臉圖庫比對。
- 支援 8 路 AcuSearch 目標檢索
- 人臉圖庫透過記憶體備份，不會因硬碟損毀而資料遺失。
- 支援 AHD/TVI/CVI/ CVBS/IP 影像輸入。
- 支援 TVI 雙向語音對講攝影機。
- 支援 TVI/CVI 雙系統音訊同軸傳輸。
- 採用最新 H.265 Pro+ 壓縮技術提升錄影時間。
- 支援手機監控 (iPhone/iPad/Android)。
- 硬碟管理支援配額錄影。
- USB 或遠端軟體程式更新。
- 使用者權限密碼管理。
- 支援 3K / 5MP 同軸影像。
- 支援音訊同軸傳輸攝影機。
- 支援雙碼流及 ONVIF 協定輸入/輸出。
- 支援人體/車輛智慧目標搜尋快速回放。
- 即時/回放畫面數位放大。
- 錄影檔案保護鎖定。
- 支援雙向語音對講。
- 支援 Guarding Vision 及 DDNS 網路連線。
- 最高頻寬 96 Mbps 輸入及上傳可設定。

規 格

產品型號	KIM-8108MS
智慧位移	支援目標偵測，可選擇人體或車輛
智慧回放	支援人體或車輛過濾搜尋回放
臉部辨識及比對	支援 2 路即時辨識、比對，並可依人臉事件、圖庫姓名、USB 上傳照片進行臉辨比對搜尋
人臉圖庫	多達 16 個人臉圖片庫
電子圍籬	最多支援 4 路、人體/車輛 AI 分析降誤報(越界/區域入侵)
目標檢索	最多支援 8 路類比頻道
壓縮模式	影像 H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 ; 聲音 G.711u
類比影像輸入	8ch (BNC) ; 最高可支援 3K/5MP
IP 影像輸入	2ch (最多 10ch) , 支援 6MP 啟用 IP 增強模式 : 4ch(最多 12ch) , 支援 6MP
聲音輸入/出	RCA 輸入 1 路 / 輸出 1 路 ; HDMI 影音同軸輸入/輸出 8 路 ; IP 最多 12 路聲音
影像輸出	最高解析 : HDMI / VGA (1920×1080) / CVBS(704×480) HDMI / VGA 同步輸出
畫面顯示	1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 兩組自訂畫面分割 ; 可輪跳
錄影解析度/張數	主碼流 : 未啟用 1080p Lite 模式 : 3K / 5MP 接入時 3K lite/5MP lite @12fps; 4 MP lite/1080p @15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps(N); 4MP 接入時 4 MP lite/1080p @15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@30fps(N) 1080p 接入時 1080p/720p @15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@30fps(N) 720p 接入時 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@30fps(N) 啟用 1080p Lite 模式 : 3K lite/5MP lite@12fps;4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@30fps(N) 子碼流: WD1/4CIF@12fps; CIF@30fps(N)
錄影畫質	最高 / 較高 / 中等 / 低 / 較低 / 最低
錄影模式	自動 / 事件警報 / 排程錄影
回放方式	日期時間 / 人體或車輛過濾 / 事件警報 / 智慧搜尋 / 目標檢索
回放顯示	1/4/8 分割回放 ; 同時回放數 8 路
回放速度	1/8~64 倍速 / 暫停 / 單張回放 / 前後跳轉 30 秒
多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份
資料備份	網路 / USB (隨身碟, DVD 燒錄器, 外接硬碟) 備份
儲存裝置	SATA ×1 (單顆最大支援 16TB) ; 支援 NAS 或 IP SAN 網路硬碟
硬碟覆寫	設定停止或覆寫
事件偵測	支援位移偵測 / 遮擋警報 / 影像遺失 / 主機異常 / 網路攝影機智慧事件
PTZ 控制	支援同軸 / 網路 / RS-485 控制
USB 介面	USB 2.0 ×2
行動監控	Guarding Vision (iPhone / iPad / Android) ; 支援警報推播
網路功能	1 組 RJ-45 10/100/1000 Mbps 乙太網路介面
網路協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, HTTPS, NTP, NFS, iSCSI, UPnP, ONVIF
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操控
遠端連線	CMS 中控軟體 ; Chrome、Edge、Firefox、Safari 瀏覽器 ; 多人最高同時 64 頻道
電源輸入	DC12V / 1.5A ; 不含硬碟 18W
工作溫度	-10℃ ~ 55℃ ; 工作濕度: 10 ~ 90%
尺寸重量	319(寬) × 48(高) × 236(深) mm ; 重量: ≤ 1.78 kg

後背板介紹



1. 影像輸入
2. USB 介面
3. 影像輸出
4. HDMI 輸出
5. VGA 輸出
6. 聲音輸出, RCA 介面
7. 聲音輸入, RCA 介面
8. LAN 網路介面
9. RS-485 介面
10. 12VDC 電源輸入
11. 接地

※ 預設智慧模式: 人臉辨識、人車智慧位移、周邊保護(電子圍籬)、AcuSearch 目標檢索不能同時開啟。

單頻道 AcuSearch 目標檢索可與人車智慧位移或周邊保護(電子圍籬)同時開啟。

※ 多智慧模式: 不同頻道可以同時開啟不同智慧功能。

※ 型錄規格以現行產品為準, 本公司保留修改此規格之權利, 內容若有變動恕不另行通知。