

# 4 / 8 / 16CH 混合式 500 萬畫素數位監控主機

## KIM-9104 / 9108 / 9216HQ



KIM9104/9108HQ 4CH/8CH SATA×1



KIM9216HQ 16CH SATA×2

### 產品特性


- 時間切片快速搜尋
- 本機快速備份
- FTP 雲端備份
- 專屬 DDNS 服務
- 手機 APP 事件推播
- NVR 異地備援
- RTSP 網路串流連線
- IP 攝影機接入
- NVMS 2.0 中央影像監控整合軟體
- HI SHARP APP 手機連線
- 支援 4 / 8 / 16 CH ( 5MPL / 4MPL / 1080P / 1080PL / 960H / 720P / WD1 / D1 ) TVI / AHD / CVI 類比攝影機影像輸入
- 支援 2 / 4 / 8 CH ( 5MPL / 4MPL / 1080P / 1080PL / 720P / WD1 / D1 ) 網路攝影機影像輸入
- 支援同軸線帶聲音 ( TVI 模式 )

### 產品規格


產品型號		KIM-9104HQ	KIM-9108HQ	KIM-9216HQ
輸入	AHD/TVI/CVI	4CH	8CH	16CH
	最大 IP 接入數量	6CH(4+2)	12CH(8+4)	16CH(8+8)
	總頻道數量	6CH	12CH	24CH
輸出	HDMI	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768		
	VGA	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768		
	CVBS	MAIN / SPOT		
壓縮模式	H.265 High profile / H.264 High profile			
畫面顯示	1 / 4 / 6 / 8 / 9	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16	1/4/6/8/9/13/16/25	
最大 IP 接入等級	5MP @30 fps			
每路錄影碼率 (Bit Rate)	32 Kbps~ 4 Mbps			
總錄影解析度 (類比高清)	5MP	-	-	-
	5MPL	40 (PAL) / (NTSC)	80 (PAL) / (NTSC)	160 (PAL) / (NTSC)
	4MP	-	-	-
	4MPL	48 (PAL) / 60 (NTSC)	96 (PAL) / 120 (NTSC)	192 (PAL) / 240 (NTSC)
	1080P	48 (PAL) / 60 (NTSC)	96 (PAL) / 120 (NTSC)	192 (PAL) / 240 (NTSC)
	1080PL / 960H / 720P / WD1 / D1	100 (PAL) / 120 (NTSC)	200 (PAL) / 240 (NTSC)	400 (PAL) / 480 (NTSC)
度 (錄影) 總錄影解析度	解析度	5MPL / 4MPL / 1080P / 1080PL / 720P / WD1 / D1		
	張數	每路最大 25 (PAL) / 30 (NTSC)		
回放	本地同步	4CH	8CH	16CH
	搜尋模式	時間 / 事件搜尋 / 特定時間 / 標籤搜尋		
	智能搜尋	以顏色區分同時段內不同事件		
	方式	播放 · 暫停 · 往前快轉 · 往後快轉 · 數碼變焦等		
多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份			
錄影畫質	最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低			
錄影模式	手動錄影 / 排程錄影 / 位移 / 警報錄影 / 智能事件			
聲音輸入 / 輸出	4 組輸入 / 1 組輸出	8 組輸入 / 1 組輸出	8 組輸入 / 1 組輸出	
警報輸入 / 輸出	4 組輸入 / 1 組輸出	8 組輸入 / 2 組輸出	16 組輸入 / 4 組輸出	
介面裝置	SATA	SATA x1 ( 單顆 10TB)	SATA x1 ( 單顆 10TB)	SATA x2 ( 單顆 16TB)
	E-SATA	-	E-SATA x1	E-SATA x1
	USB	前面板 : USB 2.0 × 1 ; 後面板 : USB 2.0 × 1		
	網路接口	RJ45 10 / 100M Base-T x1	RJ45 10 / 100M Base-T x1	RJ45 10/100/1000 M Base-Tx1
序列介面	RS485 x1 ( 可連接 PTZ , 鍵盤 )			
PTZ 控制	PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC)			
行動監控	iOS / Android			
網路遠端備份	支援			
網路	瀏覽方式	遠端軟體 CMS / APP / IE		
	連線模式	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP		
	遠端控制	顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作		
	同時上線用戶數	支援最多 5 用戶同時監控	支援最多 5 用戶同時監控	支援最多 10 用戶同時監控
	輸入頻寬	16 Mbps	32 Mbps	32 Mbps
輸出頻寬	40 Mbps	60 Mbps	96 Mbps	
電源	DC12V / 2A	DC12V / 3A	DC12V / 4A	
消耗功率	10W (Without HDD)	10W (Without HDD)	15W (Without HDD)	
工作環境	5° C ~ 40° C (41° F ~ 104° F); 10%~ 90%( 濕度 )			
尺寸 (mm)	300 x 248.5 x 48.1 ( 寬 x 深 x 高 )	300 x 248.5 x 48.1 ( 寬 x 深 x 高 )	380 x 268 x 48.1 ( 寬 x 深 x 高 )	

### 產品尺寸

KIM9104/9108HQ 4CH/8CH SATA×1




4CH



8CH

KIM9216HQ 16CH SATA×2



16CH

※ 型錄規格以現行產品為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，內容若有變動恕不另行通知。