


KIM-IPC5520DY

6MP 雙光源球型網路攝影機

(20倍變焦/PTZ自動追蹤/雙向對講)



特色

- 採用1/2.8" Sony低照度CMOS感光元件
- 高畫質解析度25fps@6MP
- 20倍光學變焦4.7-94mm，支援人形自動追蹤
- 雙光源支援暖白光+紅外線、三種補光模式
 - 1.白光：24小時全天候彩色影像
 - 2.紅外線：白天彩色、夜間黑白影像
 - 3.智慧雙光：夜間紅外線黑白影像，偵測到人形時切換白光彩色影像
- 6顆紅外線和4顆暖光LED燈，照射距離：紅外線80~100公尺，暖白光40~50公尺
- 支援紅外線濾光片日夜切換、AWB、2D/3D-DNR、隱私遮罩、鏡像功能、寬動態
- 支援位移偵測、人形偵測、車輛偵測、絆線偵測、周界偵測(區域進入/離開/入侵)、人臉偵測
同時檢測：最多可同時偵測 16 個目標
- 警報時可聯動擷圖、錄影、白光閃爍、PTZ、發送Email、上傳SD卡、FTP、NAS
- 雙碼流輸出，支援ONVIF標準及RTSP串流
- 內建 Micro SD 卡槽，最大支援 512GB
- 內建麥克風及揚聲喇叭，支援雙向對講、警報聯動音訊告警
- 1組RJ45 100Mbps，支援IEEE802.3af PoE連接埠
- 支援使用者認證、影像資料加密
- TVS 4000V防雷、防突波保護
- 外殼機身IP66防塵防水等級
- 支援多語言設定選單，提供繁體中文
- 支援自動維護定時重啟

規格

型號	KIM-IPC5520DY
攝影機	
影像元件	1/2.8" Sony STARVIS CMOS
有效畫素	3072(H)×2048(V) 6MP
電子快門	自動, 手動支援1/10s ~ 1/8000s
最低照度	0.001Lux@F1.2(AGC ON) · 0Lux@IR ON
日夜切換	自動/彩色/黑白/定時 · 可調整切換閾值及靈敏度
補光模式	智慧雙光/白光/紅外線 · 可調整亮度
白平衡	自動
寬動態	100dB WDR
數位降噪	2D/3D DNR
其他功能	圖像調整(亮度/飽和度/銳利度/對比度)、隱私遮罩(4個區域)、鏡像、旋轉(0°/90°/180°/270°)、多行OSD疊加、ROI(主/子碼流各8個區域)
編碼	
影像壓縮標準	H.264/H.265/MJPEG
解析度	主碼流：25fps@6MP(3072x2048), 30fps@5MP(2592x1944)/4MP/3MP/1080P/720P 子碼流：10fps@720P, 30fps@D1(704x576)/(720x480)/VGA(640x480)/QVGA(640x360)
影像壓縮碼率	主碼流：64kbps-8Mbps / 子碼流：64kbps-2048kbps · 變碼率/定碼率/GOP
聲音格式	G.711-u/G.711-a/AAC
聲音	內建麥克風及揚聲喇叭 · 支援回音消除及音量調整
照明	
雙光源LED	6顆陣列紅外線與4顆暖白光LED
投射距離	紅外線80~100公尺 · 暖白光40~50公尺
鏡頭	
焦距	4.7mm~94mm · 20倍光學變焦 · 電動伸縮自動對焦
光圈	F1.6~3.5
視野範圍	64°~2.9°
迴轉功能	
移動範圍	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: -5° ~ 90°
預設點	256個
移動速度	Pan: 0.5° ~ 35° /s; Tilt: 0.5° ~ 30° /s
巡航掃描	支援8組 · 每組16個預設點
軌跡掃描	支援8組記憶軌跡
左右掃描	支援 A ↔ B
守望功能	指定預設點 · 1~3600秒可調整
通電動作	上次動作/預設點/巡航/軌跡 · 可選擇
斷電記憶	支援
智慧跟蹤	支援人形自動跟蹤PTZ
網路功能	
網路協定	HTTP(s)/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/DST/RTP/RTMP/P2P/IPv4/IPv6/NFS
網路瀏覽器	Chrome, Edge, Firefox, IE等網路瀏覽器
介面協定	相容於ONVIF 23.12版本 (Profile S/G/T/M)
一般功能	
網路介面	1組RJ45, 100Mbps · 支援PoE功能

電源供應	IEEE802.3af PoE, 12 VDC $\pm$ 10%, 2A
消耗功率	< 22 W
工作溫溼度	溫度 -20°C-(+60)°C, 濕度10%-90%RH

尺寸圖

