

5MP 星光級全彩槍型網路攝影機

KIM-IPC555FCZ



產品特色

- 24 小時彩色影像
- 採用 1/2.8" 低照度 CMOS 感光元件
- 5MP 高畫質 2592 x 1944 解析度
- 最低照度 0.01Lux
- 支援日/夜 (ICR)、AWB、2D/3D-DNR
- 數位寬動態、移動偵測、隱私遮罩、鏡像
- 相容於 RTSP 和 Onvif 17.06 版
- H.265/H.264 雙碼流，最大 5MP 影像輸出
- 輕鬆上手的 P2P 雲端服務
- 支援多種網頁瀏覽器、PC 客戶端軟體、手機 APP 遠端存取
- RJ45 100Mbps 網路連接埠，IEEE802.3af PoE
- 4000V 雷擊保護
- IP66 防護等級
- 2 顆暖光 LED 燈，照射距離 20-30 公尺
- 超高畫質 3.6 mm F1.0 星光級鏡頭

產品規格

攝影機	
影像元件	1/2.8" CMOS
有效畫素	2592(H)×1944(V)
電子快門	自動, 1/25s ~ 1/100000s
最低照度	0.01Lux@F1.2(AGC ON)
日夜切換	彩色
寬動態	數位寬動態
白平衡	自動/手動
背光補償	支援
動態降噪	2D/3D動態降噪
其他	多行OSD、移動偵測、隱私遮罩、鏡像
影像壓縮	
影像壓縮標準	H.265/H.264
解析度	主碼流： 15fps@5MP(2592x1944), 25fps@4MP/3MP, 30fps@1080P/720P 子碼流： D1/VGA(640x480)/360P/QVGA@30fps
影像壓縮碼率	32Kbps - 8Mbps, VBR/CBR
音頻壓縮標準	G.711-u/G.711-a
內建麥克風	支援
OSD疊加	標題和時間疊加
LED燈	
LED燈	2顆暖光LED燈
照射距離	20-30公尺
鏡頭	
焦距	超高畫質 3.6 mm F1.0 星光級鏡頭
其他	
其他功能	PoE · 聲音
網路服務	
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SNMP/DHCP/NTP等
P2P雲端伺服器	支援
網路瀏覽器	IE, Firefox等
用戶端軟體	CMS, Android, IOS
介面協定	ONVIF17.06
一般	
網路介面	1-RJ45, 100Mbps, PoE
電源供應	IEEE802.3af PoE, 12 VDC ± 10%
消耗功率	< 8 W
工作溫溼度	-30°C-(+60)°C, 10%-90%RH

*本型錄所列部份規格為選配，非所有功能都能同時以所列最高規格運行。