

8MP 電動變焦槍型 PoE 網路攝影機

KIM-IPC608SGZ



產品特色

- 採用 1/2.8" Sony CMOS 感光元件
- 超高畫質 4K 解析度 3840 x 2160
- 最低照度 0.01Lux
- 支援日/夜(ICR)、AWB/MWB、BLC、HLC、2D/3D-DNR、IR-CUT
- 數位寬動態、鏡像、旋轉、除霧
- 多重 OSD 疊加、移動偵測、隱私遮罩
- 支援人形偵測、縮時攝影功能
- 相容於 RTSP 和 Onvif 17.06 版
- H.265/H.264 雙碼流，最大 8MP 影像輸出
- 輕鬆上手的 P2P 雲端服務
- 支援使用者認證，影像資料加密
- 支援警報截圖傳送到電子郵件和 FTP
- 支援多種網頁瀏覽器、PC 客戶端軟體、手機 APP 遠端存取
- RJ45 100Mbps 網路連接埠，IEEE802.3af PoE
- 4000V 雷擊保護
- IP66 防護等級
- 4 顆陣列紅外線 IR 燈，投射距離 80 公尺
- 超高畫質 2.8-12mm 電動鏡頭

產品規格

攝影機	
影像元件	1/2.8" Sony CMOS
有效畫素	3840(H)×2160(V) · 8百萬畫素
電子快門	自動, 1/25s ~ 1/1000000s
最低照度	0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on
日夜切換	自動/彩色/黑白/定時
寬動態	數位寬動態
白平衡	自動/手動
背光補償	支援
動態降噪	2D/3D動態降噪
其他	自動增益、移動偵測、隱私遮罩、翻轉、旋轉、RIO、OSD疊加
影像壓縮	
影像壓縮標準	H.265/H.264
解析度	主碼流： 20fps@8MP(3840x2160), 30fps@6MP(3072x2048)/5MP(2592x1944)/4MP/3MP/1080P/720P 子碼流： 720x480/VGA(640x480)/360P/QVGA@30fps
影像壓縮碼率	512Kbps - 12Mbps, VBR/CBR
音頻壓縮標準	G.711-u/G.711-a
內建麥克風	選購
OSD疊加	標題和時間疊加，可自訂字體顏色
紅外線	
紅外線燈	4顆陣列紅外線LED燈
投射距離	80公尺
鏡頭	
焦距	2.8-12mm電動伸縮自動變焦鏡頭
選配	
PoE、聲音、警報、SD卡	
網路服務	
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP等
P2P雲端伺服器	支援
網路瀏覽器	IE, Firefox等
用戶端軟體	CMS, Android, IOS
介面協定	ONVIF17.06
一般	
網路介面	1-RJ45, 100Mbps, PoE(可選)
電源供應	IEEE802.3af PoE, 12 VDC ± 10%
消耗功率	< 8 W
工作溫溼度	-30°C-(+60)°C, 10%-90%RH

*本型錄所列部份規格為選配，非所有功能都能同時以所列最高規格運行。

20220310A