

KIM-IPC716BHB

6MP 人形/車形偵測
金屬半球網路攝影機

產品特性

- 1/2.8" Sony 低照度 CMOS 感測元件
- 3072x2048 · 6MP 解析度
- 最低照度 0.01Lux
- 支援紅外線濾光片日夜切換
- 背光補償、2D/3D 降噪、數位寬動態、HDR 高動態範圍、鏡像旋轉、去霧功能
- 支援位移偵測、越線偵測、人形、車形偵測警報、隱私遮罩
- 位移偵測(396 區)可調日夜間不同靈敏度
- 內建麥克風 · 支援回音消除
- 支援 ONVIF 標準及 RTSP 串流
- 支援 H.265/H.264/MJPEG 編碼及雙碼流輸出
- 支援 P2P 雲端服務
- 支援 3 階權限、10 組帳號密碼管理及串流加密
- 支援警報截圖傳送到電子郵件和 FTP
- 支援瀏覽器、CMS 軟體、APP 遠端監控
- 採用 PoE 供電時可輸出 DC12V 電壓
- TVS 4000V 防雷、防突波保護
- 鋁合金外殼 IP66 防塵防水等級
- 支援多語言設定選單 · 提供繁體中文

規 格

攝影機	
影像元件	1/2.8" Sony STARVIS CMOS
有效畫素	3072(H) x 2048(V)
電子快門	自動 · 手動 1/10s ~ 1/10000s
最低照度	0.01Lux@F1.2(AGC ON) · 0Lux@IR ON
日夜切換	ICR紅外線濾片 · 自動/彩色/黑白/定時
寬動態	支援WDR寬動態、HDR高動態範圍
白平衡	自動/手動
數位降噪	2D/3D DNR
影像設定	亮度、對比度、飽和度、銳利度、背光補償、強光抑制、閃爍抑制、影像旋轉、去霧等調整
其他功能	自動增益(AGC)、位移偵測、4區隱私遮罩、支援多行OSD疊加
OSD顯示	標題、時間日期、解析度、碼率及支援5組自訂義文字(大小/位置可調整)
編 碼	
影像壓縮標準	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
解析度	主碼流：25fps@6MP(3072x2048)/5MP(2592x1944)/ 30fps@4MP(2560x1440)/3MP(2304x1296)/1080P/720P 子碼流：30fps@D1/VGA/640x360P/480x360P/CIF
影像壓縮碼率	64Kbps - 8Mbps · 變碼率/定碼率
聲音格式	G.711-u/G.71-a/AAC
聲音	內建收音麥克風 · 支援回音消除及音量調整
智慧偵測	人形及車形偵測、越線偵測
照 明	
紅外線LED	18顆SMD IR LED · 投射距離可達30公尺
鏡 頭	
焦距	3.6mm
網路功能	
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/RTMP/ONVIF
P2P雲端伺服器	支援
網路瀏覽器	Chrome、Edge、Firefox、IE等瀏覽器
用戶端軟體	客戶端軟體(CMS)、手機APP
一般功能	
自動維護	支援定時重啟
網路介面	1-RJ45, 100Mbps · 支援PoE功能
電源供應	12 VDC ± 10% / PoE(802.3af) · 消耗功率 < 8 W
工作溫溼度	溫度 -30°C ~ +60°C · 濕度 10%-90%RH
尺寸	127(Φ) x 104.7(H) mm
重量	500g

產品尺寸

