



型號: MIC-700X

專業型高感度集音器

抗回音



產品說明：

1. 分體式滑塊設計，易于安裝和拆卸，便于吸頂或側牆安裝。
2. 內置進口晶片和麥克風，靈敏度高，收音全面，音質好。能有效抑制回聲和嘯叫，徹底消除“嘶嘶”電子噪音。
3. 採用動態降噪處理和獨特的杜比降噪技術電路設計，語音更清晰，噪聲更小，聲音還原度高。
4. 採用先進的回聲消除技術，能有效減少空曠房間的回音。
5. 內置雷擊保護、電源極性反轉保護。
6. 採用 3 芯 0.5mm RVVP 屏蔽電纜傳輸 3 公里不失真。
7. AGC 自動增益電路使聲音輸出幅度更平衡，回放效果更平滑舒適。
8. 內建前置音頻放大器，集音器直接驅動有源音箱、DVR、NVR、錄音機等。
9. 適用於法院、審訊室、監獄、會議室、審判庭、派出所、電信、銀行金庫等環境的音頻監控。
10. 符合歐盟 CE 標準、美國 FCC 、環保 ROHS 認證體系。

性能參數：

1. 監聽面積：3-30 坪（內置電位器，可調節）
2. 麥克風特點：雙電容 高靈敏度
3. 信號傳輸距離：3000 米
4. 靈敏度：-30db
5. 信噪比：80db
6. 響應頻率：20Hz~20KHz
7. 指向特性：全指向性
8. 輸出阻抗：600 歐姆非平衡
9. 信號輸出幅度：2.5Vpp/-25db
10. 最大承受音壓 120dB SPL (1KHz,THD 1%)
11. 連接方式：紅線為直流 12V 正，黑線為公共地，白線為音頻正。
12. 傳輸線纜：3 芯 0.5mmRVVP 屏蔽電纜，普通 4 芯電話線、5 類網絡雙絞線
13. 電源電壓：直流穩壓 DC 12V
14. 電源電流：20 mA
15. 工作環境溫度：-30℃ ~60℃
16. 重量：80 克
17. 尺寸：95mm×95mm×30mm(高)
18. 外殼材質：PVC